

´10`

000 000

50

.30

製品本体重量:8.5kg

※周囲温度3○℃時の特性です。


10 Y 9 / 1 (近) ∩ 1 本体 鎦板 ○○ 循環用送風機 6.4 (近) 03 グリル 合成樹脂 04 パネル 6.4 4 8 . 9 / 0 . 4 (近) 合成樹脂 05 フィルター 合成樹脂 ○6 遠赤外線ヒーター カーボンランプヒーター 600W×2本 07 PTCr-9-定格1300W 絶縁型防湿タイプ ○8 電源コード HVVRケープル ø1.6-3芯 有効長約1.5m 導体許容最高温度:75℃ N - 5 ○ □ 取付板 鋼板 10 リモコン 合成樹脂 合成樹脂 11 リモコンホルダー ■ 結線図

色調(マンセル・近)


品番

※太線部分の結線はお客様にて施工してください。

材



■ 人感センサー検知範囲



ご注意

- ●本製品は住宅用です。業務用途では使用できません。
- ●温泉の浴室やプール等では使用しないでください。
- ●標準対応サイズは一坪(1600mm×1600mm×2200mm) の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、 ●電源に接続する電線はVVFø2. Ommをご使用ください。 暖房効果も減少します。
- ●乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・ 広さ)により異なります。
- ※周囲温度により特性は変化します。 制限がありますので、詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など) 行ってください。 にお問い合わせください。

※この製品は住宅の浴室壁面取付け専用です。 ※本体の取付けは浴室の内側から行ってください。

★ 安全に関するご注意

- ●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼してください。 (無資格者の電気工事は法律で禁止されています。)
- 取付または設置に際しては、製品に同梱されている「据付説明書」をよく 読んで製品にあった取付けをしてください。誤った取付けをされますと 事故の原因になります。
- ●本製品の取付または設置にあたっては地域により防災上の ●電気設備技術基準に基づき、□種接地工事および漏電遮断器の取付を
 - ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。 誤った使い方をされますと事故の原因となります。

※仕様は場合により変更することがあります。

機能	定格電圧 (\/)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	ヒーター形式		
入浴前 暖房	100	50 60	12.80	1280	150 160	42	PTCL-9-		
			10.15	1015	100	44			
入浴中	100	50	12.15	1215	100	30	遠赤外線ヒ−ター		
暖房		60	<u> 12. 15</u>	1215	100	30			
涼風	100	50	0.20	20 150		42			
凉風		60	0.22	22	160	4 4			
電動機形式 コンデンサー永久分相形単相誘導電動機 4極									
耐 電 圧	AC 1	000V	1分間		氐 抗 10	MΩ以上	(500Vメガー)		
*特性は JIS C 9603 に基づく。									

0000

単位は (mm)

■ 特 性 表

248

第 3 角 図 注	作 成 日 付	11/.	4	WD-160BKA		
第 3 角 図 法	09-01-26	形名		浴室用暖房機 (壁取付タイプ)		
▲三菱電機株式	会社中津川製作所	整理	番号	NB308170 1/1		